



MECHANICKÉ PONORNÉ VIBRÁTORY

HERVISA - PERLES[®]
TECHNICAL VIBRATION



Model	CMP
El. příkon	2000 W
Napětí	230 V / 50 Hz
Proud	6 A
Dvojitá izolace	ANO
Otáčky	16.000 ot./min.
Rozměry	320 x 135 x 220 mm
Hmotnost	6 kg

OHĚBNÉ HŘÍDELE S VIBRAČNÍ HLAVICÍ

Model	AM 28/3	AM 28/4	AM 28/5	AM 35/3	AM 35/4	AM 35/5	AM 42/3	AM 42/4
Průměr hlavice	28 mm	28 mm	28 mm	35 mm	35 mm	35 mm	42 mm	42 mm
Délka hadice	3 m	4 m	5 m	3 m	4 m	5 m	3 m	4 m
Vibrační výkon	8 m ³ /h	8 m ³ /h	8 m ³ /h	10 m ³ /h	10 m ³ /h	10 m ³ /h	20 m ³ /h	20 m ³ /h
Hmotnost	6 kg	7 kg	8 kg	9 kg	10 kg	11 kg	10 kg	11 kg

Model	AM 42/5	AM 50/3	AM 50/4	AM 50/5	AM 57/3	AM 57/4	AM 57/5
Průměr hlavice	42 mm	50 mm	50 mm	50 mm	57 mm	57 mm	57 mm
Délka hadice	5 m	3 m	4 m	5 m	3 m	4 m	5 m
Vibrační výkon	20 m ³ /h	29 m ³ /h	29 m ³ /h	29 m ³ /h	35 m ³ /h	35 m ³ /h	35 m ³ /h
Hmotnost	12 kg	11 kg	12 kg	13 kg	12 kg	13 kg	14 kg

MĚNIČE FREKVENCE A NAPĚTÍ 230 V

Model	CAF 100	CAF 120	CAF 140
Vstup - napětí	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Vstup - příkon	1,5 kW	1,5 kW	1,9 kW
Vstup - proud	6,5 A	6,5 A	8,5 A
Výstup - napětí	42 V / 200 Hz	42 V / 200 Hz	42 V / 200 Hz
Výstup - výkon	1 kVA	1,2 kVA	1,5 kVA
Výstup - proud	14 A	18 A	21 A
Výstup - počet zásuvek	1	2	2
Hmotnost	24 kg	24 kg	28 kg
Rozměry	490 x 250 x 320 mm	490 x 250 x 320 mm	510 x 270 x 340 mm

HERVISA - PERLES[®]
TECHNICAL VIBRATION



MĚNIČE FREKVENCE A NAPĚTÍ 400 V

Model	CAF 110	CAF 130	CAF 150	CAF 220	CAF 600
Vstup - napětí	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Vstup - příkon	1,5 kW	1,5 kW	1,9 kW	2,8 kW	5,2 kW
Vstup - proud	2,6 A	2,6 A	3,5 A	6,0 A	11,0 A
Výstup - napětí	42 V / 200 Hz	42 V / 200 Hz	42 V / 200 Hz	42 V / 200 Hz	42 V / 200 Hz
Výstup - výkon	1 kVA	1,2 kVA	1,5 kVA	2,2 kVA	4,4 kVA
Výstup - proud	14 A	18 A	21 A	30 A	60 A
Výstup - počet zásuvek	1	2	2	3	4
Hmotnost	22 kg	22 kg	26 kg	34 kg	85 kg
Rozměry	490x250x320 mm	490x250x320 mm	510x270x340 mm	550x300x370 mm	930x560x550 mm

VYSOKOFREKVENČNÍ PONORNÉ VIBRÁTORY

Model	AV 385	AV 425	AV 525T	AV 585T	AV 655T	AV 755T
Průměr hlavice	38 mm	42 mm	52 mm	58 mm	65 mm	75 mm
Délka hadice*	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
Napětí	42 V / 200 Hz	42 V / 200 Hz	42 V / 200 Hz	42 V / 200 Hz	42 V / 200 Hz	42 V / 200 Hz
Příkon	465 W	490 W	755 W	875 W	930 W	1165 W
Proud	6 A	7 A	9 A	11 A	14 A	18 A
Vibrační výkon	15 m ³ /h	20 m ³ /h	35 m ³ /h	40 m ³ /h	45 m ³ /h	50 m ³ /h
Tepelná ochrana	ne	ne	ANO	ANO	ANO	ANO
Hmotnost	9 kg	10 kg	13 kg	15 kg	17 kg	20 kg

* Na přání zákazníka je možno prodloužit délku pracovní hadice až do 10 m.

STROPNÍ VYSOKOFREKVENČNÍ PONORNÉ VIBRÁTORY

Model	AV 385P	AV 425P	AV 525PT	AV 585PT	AV 655PT	AV 755PT
Průměr hlavice	38 mm	42 mm	52 mm	58 mm	65 mm	75 mm
Délka hadice	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Napětí	42 V / 200 Hz	42 V / 200 Hz	42 V / 200 Hz	42 V / 200 Hz	42 V / 200 Hz	42 V / 200 Hz
Příkon	465 W	490 W	755 W	875 W	930 W	1165 W
Proud	6 A	7 A	9 A	11 A	14 A	18 A
Vibrační výkon	15 m ³ /h	20 m ³ /h	35 m ³ /h	40 m ³ /h	45 m ³ /h	50 m ³ /h
Tepelná ochrana	ne	ne	ANO	ANO	ANO	ANO
Hmotnost	8 kg	9 kg	10 kg	12 kg	15 kg	17 kg



HERVISA - PERLES[®]
TECHNICAL VIBRATION

váš dodavatel:

Označení modelů a parametrů vyhrazena. Za tiskové chyby neneseme odpovědnost.