



Akku okužní pila  
BSS610 165mm (6-1/2")

Satisfy Professional's Needs



# MUSCULAR SAW



**LXT**

**LITHIUM-ION**

Použitelná kdekoli  
pot ebujete



Integrované  
odfukování



Osv tlení



Ukazatel  
hloubky ezu



Ergonomická  
rukoje



0 – 50 stup



Akku okružní pila

18V 3.0Ah  
LITHIUM-ION

- Motorová brzda
- Transportní kufr
- Osv tlení



Nabíje ka, baterie (2 ks.), T.C.T. kotou , paralelní doraz, klí

BSS610 165mm (6-1/2")

432

Kapacita	90 stup	: 0-57mm
	45 stup	: 0-40mm
	50 stup	: 0-36mm
Pr m r kotou e	165mm	
Rychlost	3,700 ot/min	
Rozm ry	347 x 202 x 228mm	
Hmotnost	3.2 kg	
Nap tí	18V	

Volitelné p islušenství

T.C.T. kotou e na d evo

Pr m. kotou e (mm)	Pr m. otvoru (mm)	Tlouš ka (mm)	Zuby	
165	20	1.5	24	A-85101
165	20	1.6	40	A-85226
165	20	1.6	52	A-85189

## EXTREME STAMINA

Pracovní životnost

280%


v porovnání s bateriemi Makita Ni-cd 2.0Ah

Celkový dodaný výkon b hem  
pracovní životnosti baterie

Li-ion 3.0Ah	280
Ni-MH 3.0Ah	130
Ni-cd 2.0Ah	100

ísla v grafu odpovídají hodnotám, kdy objem  
baterie Ni-cd 2.0Ah je brán jako 100.

LEHKÉ  
& KOMPAKTNÍ



BEZ  
PAM OVÉHO  
EFEKTU

VELMI  
NÍZKÉ  
SAMOVYBÍJ  
ENÍ

NARAZU  
VZDORNÉ

VÍCE  
KONTACT

280% dosažitelných s ...

**MAKSTAR**

Optimálním nabíjecím systémem

- :: Komunikuje s každou baterií.
- :: Rozezná ID baterie a její historii.
- :: Analyzuje její podmínky; baterie m že být poškozena horkem, p ebitím nebo oslabena cykly nabíjení.
- :: Nabíjí optimáln a šetrným zp sobem p i trojí aktivní regulaci:
  - Aktivní regulace proudu
  - Aktivní regulace teploty
  - Aktivní regulace nap tí
- :: Ví jak se starat o každou baterii MAKSTAR tak, aby se  
**MAXIMAKIZOVALA ŽIVOTNOST + PRACOVNÍ OBJEM.**


Optimum Charging  
System

ACTIVE  
3  
CONTROLS




:: Chlazení uvnit baterie.

Tradi ní metoda nabíjení



MAKSTAR optimální nabíjecí systém



Makita Corporation