

**NOVINKA**



**Čerpadlo ponorné**  
7500L/hod,  
max. hloubka 5m  
obj. č. 10.86-CPK-0400



**Čerpadlo ponorné**  
13000L/hod,  
max. hloubka 8,5m  
obj. č. 10.86-CPK-0750



**Čerpadlo ponorné**  
15500L/hod, max. hloubka 11m  
obj. č. 10.86-CPK-1100

Objednací číslo	10.86-CPK-0400	10.86-CPK-0750	10.86-CPK-1100
Typ	SP400DW	SP750DW	SP1100DW
Plovákový spínač	obsahuje	obsahuje	obsahuje
Napětí	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
Motor	400W	750W	1100W
Maximální čerpací výkon	7 500 l/h	13 000 l/h	15 500 l/h
Maximální čerpací výška	5 m	8,5 m	11 m
Maximální hloubka pro zařízení	5 m	8 m	8 m
Maximální velikost částic	35 mm	35 mm	35 mm
Hadicový spoj	1", 1 1/4", 1 1/2"	1", 1 1/4", 1 1/2"	1", 1 1/4", 1 1/2"
Délka přívodního kabelu	10 m	10 m	10 m
Maximální teplota vody	35° C	35° C	35° C
Hmotnost	4,6 kg	5 kg	5,6 kg